

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-CN.AM02.B.01042/24

Серия **RU** № **0530021**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Брянский орган по сертификации». Место нахождения (адрес юридического лица): 241013, Россия, Брянская область, город Брянск, улица Литейная, дом 36А, офис 702; адрес (адреса) места осуществления деятельности: 241013, Россия, Брянская область, город Брянск, Бежицкий район, улица Литейная, дом 36А, помещение № 702, № 702/1, № 713; номер телефона: +74832400049; адрес электронной почты: info@bos-cert.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.10AM02, дата регистрации 05.10.2017.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПАСКАЛЬ СОЛЮШНС».

Основной государственный регистрационный номер: 1227700297164.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 107589, Россия, город Москва, внутригородская территория города федерального значения Муниципальный округ Гольяново, улица Красноярская, дом 17, помещение 15/1, комната 1, офис 3А. Номер телефона: +7 (495) 792 00 07; адрес электронной почты: info@pa-solutions.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ FITOK Incorporated.

Место нахождения (адрес юридического лица): No. 164 Xinqu Village, Tiantou Community, Shijing Street, Pingshan District, Shenzhen 518118, Китай; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: No. 16 Jinyang Avenue, Yangluo Economic Development Zone, Xinzhou District, Wuhan 430415, Китай.

ПРОДУКЦИЯ Оборудование для работы во взрывоопасных средах: регуляторы давления серий FHR-1(RTG), FHR-M(RTC), FCR-1(RDG), FCR-1S(RDS), FCR-1D(RDD), FCR-2(RPG), FLR-1(RDG), FLR-2(RPG), FLR-3(RDG), FLR-5(RDG), FBR-1(RPC), HPR-10(RPG), HPL-06(RPG), VPR(RDV), BPR-1(BDG), BPR-2(BPG), BPR-3(BPG), RFC(RDC) с маркировкой взрывозащиты согласно Приложению (бланк № 1022369). Продукция изготовлена в соответствии со стандартами EN 13463-1:2009 «Неэлектрическое оборудование для использования во взрывоопасных средах - Часть 1: Основные методы и требования», EN 1127-1:2019 «Взрывоопасные среды - Предотвращение взрывов и защита от них - Часть 1: Основные концепции и методологии».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 591 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011

«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 94/24 от

24.06.2024 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Техпромимпорт», уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.210A97; акта о результатах анализа состояния производства № 10159/АП от 04.04.2024 органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Брянский орган по сертификации», уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.10AM02, эксперт - Галеулин Дамир Гайсович; конструкторской документации; паспортов BPR-16L-50-00-00-ПС, FLR-16L-05-100-00-00-ПС; отчета об оценке опасности воспламенения; руководств по эксплуатации ОМ – 021-1-2023, ОМ – 021-2-2023.

Схема сертификации – 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в Приложении (бланк № 1022369). Регуляторы давления должны храниться в оригинальной упаковке в помещении с температурой окружающей среды менее 38 °С, при относительной влажности воздуха менее 65 %, вдали от прямых солнечных лучей, источников тепла или любых источников ионизирующего излучения. Назначенный срок хранения - 5 лет. Назначенный срок службы - 15 лет. Описание конструкции и средств обеспечения взрывозащиты, специальные условия применения, а также иная информация, в том числе идентифицирующая продукцию, указаны в Приложении (бланки №№ 1022369, 1022370, 1022371).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

27.06.2024

ПО

26.06.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Кузнецова Вера Алексеевна (Ф.И.О.)

Панкин Павел Викторович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1, Листов 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AM02.B.01042/24

Серия **RU** № **1022369**

1. СТАНДАРТЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

- ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования;
- ГОСТ 31438.1-2011 (EN 1127-1:2007) Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 1. основополагающая концепция и методология.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оборудование для работы во взрывоопасных средах: регуляторы давления серий FHR-1(RTG), FHR-M(RTC), FCR-1(RDG), FCR-1S(RDS), FCR-1D(RDD), FCR-2(RPG), FLR-1(RDG), FLR-2(RPG), FLR-3(RDG), FLR-5(RDG), FBR-1(RPC), HPR-10(RPG), HPL-06(RPG), VPR(RDV), BPR-1(BDG), BPR-2(BPG), BPR-3(BPG), RFC(RDC) (далее по тексту – регуляторы давления) с маркировкой взрывозащиты II Gb IIC X предназначены для регулирования давления жидкости или газа до необходимого значения, используя отрицательную обратную связь от контролируемого давления.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты, требованиями ГОСТ 31438.1-2011 (EN 1127-1:2007) и отраслевых Правил безопасности, регламентирующих применение данного оборудования во взрывоопасных зонах.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические характеристики регуляторов давления приведены в таблице 1.

Таблица 1

Серия	Материал корпуса	Материал/тип уплотнения	Максимальная температура рабочей среды/поверхности (стенки), °С	Температурный класс, соответствующий максимальной температуре поверхности	Диапазон температуры окружающей среды, °С	Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001)
FLR-1(RDG)	Нержавеющая сталь, Латунь	PCTFE	74	T6	-40°C ≤ Ta ≤ 60°C	II Gb IIC X
FLR-2(RPG)	Нержавеющая сталь, Латунь	PEEK, PCTFE	74	T6	-26°C ≤ Ta ≤ 60°C	
FLR-3(RDG)	Нержавеющая сталь, Латунь	PCTFE	60	T6	-40°C ≤ Ta ≤ 60°C	
FLR-5(RDG)	Нержавеющая сталь, Латунь	PCTFE	74	T6	-40°C ≤ Ta ≤ 60°C	
FBR-1(RPC)	Нержавеющая сталь, Латунь	PCTFE, PEEK, Vespel	74	T6	-26°C ≤ Ta ≤ 60°C	
HPR-10(RPG)	Нержавеющая сталь, Латунь	PEEK	74	T6	-26°C ≤ Ta ≤ 60°C	
HPL-06(RPG)	Нержавеющая сталь, Латунь	PCTFE	104	T4	-26°C ≤ Ta ≤ 60°C	
BPR-1(BDG)	Нержавеющая сталь, Латунь	PCTFE	60	T6	-40°C ≤ Ta ≤ 60°C	
BPR-2(BPG)	Нержавеющая сталь, Латунь	PCTFE	74	T6	-26°C ≤ Ta ≤ 60°C	
BPR-3(BPG)	Нержавеющая сталь, Латунь	PEEK	74	T6	-26°C ≤ Ta ≤ 60°C	
FCR-1(RDG)	Нержавеющая сталь, Латунь	PCTFE	74	T6	-40°C ≤ Ta ≤ 60°C	
FCR-1S(RDS)	Нержавеющая сталь, Латунь	PCTFE	74	T6	-40°C ≤ Ta ≤ 60°C	
FCR-2(RPG)	Нержавеющая сталь, Латунь	PCTFE	74	T6	-26°C ≤ Ta ≤ 60°C	
FCR-1D(RDD)	Нержавеющая сталь, Латунь	PCTFE	74	T6	-40°C ≤ Ta ≤ 60°C	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Кузнецова Вера Алексеевна (Ф.И.О.)

Панкин Павел Викторович (Ф.И.О.)

Продолжение таблицы 1

Серия	Материал корпуса	Материал/тип уплотнения	Максимальная температура рабочей среды/поверхности (стенки), °С	Температурный класс, соответствующий максимальной температуре поверхности	Диапазон температуры окружающей среды, °С	Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001)
FHR-1(RTG)	Нержавеющая сталь	PCTFE	65	T6	-40°С≤Ta≤60°С	II Gb IIC X
		Vespel	150	T3	-26°С≤Ta≤60°С	
FHR-M(RTC)	Нержавеющая сталь	PCTFE	71	T6	-40°С≤Ta≤60°С	
VPR(RDV)	Нержавеющая сталь	Vespel	260	T2	-40°С≤Ta≤60°С	
RFC(RDC)	Нержавеющая сталь	PCTFE	71	T6	-40°С≤Ta≤60°С	

4. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И СРЕДСТВ ЕГО ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

4.1 Описание конструкции

Регуляторы давления состоят из следующих основных узлов: тело регулятора (корпус), поршень и/или мембрана, уплотнительные элементы, маховик регулировки, пружина регулировки и крышка. В зависимости от конфигурации регуляторы давления могут дополнительно комплектоваться баллонными переходниками, трубными фитингами, манометрами. Подробное описание конструкции приведено в эксплуатационной документации.

4.2 Обеспечение взрывозащиты

Взрывозащищенность регуляторов давления обеспечивается выполнением конструкции согласно требованиям ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001), ГОСТ 31438.1-2011 (EN 1127-1:2007), а именно выполнением следующих защитных мер и технических решений:

- регуляторы давления устанавливаются на оборудование, имеющее заземление, риск разряда электростатического электричества отсутствует;
- применяемые материалы содержат в своем составе не более 7,5% (в сумме) магния и титана по массе согласно требованиям п. 8.2 ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001);
- в подвижных соединениях, к которым возможен доступ внешней окружающей среды, зазоры и подбор материалов исключают возможность образования искр от фрикционного трения. Скорость движения подвижных частей не превышает 1 м/с;
- регуляторы давления рассчитаны на максимальное допустимое рабочее давление, подвергаются испытаниям на прочность и плотность;
- регуляторы давления не имеют собственных источников нагрева, температура поверхности регуляторов давления определяется температурой перемещаемого продукта или температурой окружающей среды;
- физические и химические свойства материалов деталей, контактирующих с рабочими средами, не подвергаются изменениям и не могут являться инициаторами взрыва.

4.3 Внесение в конструкцию и (или) техническую документацию изменений, влияющих на показатели взрывобезопасности оборудования, возможно только по согласованию с ОС ООО «БОС».

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Кузнецова Вера Алексеевна (Ф.И.О.)

Панкий Павел Викторович (Ф.И.О.)

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AM02.B.01042/24Серия **RU** № **1022371****5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ «Х»**

Знак «Х» в маркировке взрывозащиты регуляторов давления указывает на их специальные условия безопасного применения, заключающиеся в следующем:

- максимальная температура внешней поверхности регуляторов давления зависит от температуры рабочей среды и условий эксплуатации оборудования. При эксплуатации регуляторов давления необходимо учитывать зависимость допустимых диапазонов температур окружающей среды и температурный класс, соответствующий максимальной температуре поверхности, от материала уплотнений, приведенные в таблице 1.

6. МАРКИРОВКА

Маркировка, наносимая на оборудование, включает следующие данные:

- товарный знак и/или наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение типа оборудования;
- заводской номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- дату изготовления;
- маркировку взрывозащиты;
- диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации;
- наименование органа по сертификации и номер сертификата соответствия;
- специальный знак взрывобезопасности «Ex», согласно Приложению 2 Технического регламента Таможенного союза 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;
- единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 711, при условии соответствия оборудования требованиям всех Технических регламентов Таможенного союза и Технических регламентов ЕАЭС, действие которых распространяется на оборудование;
- другие данные, которые должен отразить изготовитель, если это требуется технической документацией.

7. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящий сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания (17.01.2024).

Договор с иностранным изготовителем № 3 от 19.08.2022 об обеспечении соответствия поставляемой на таможенную территорию Союза продукции требованиям технического регламента и ответственности за несоответствие такой продукции указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица).

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Кузнецова Вера Алексеевна
(Ф.И.О.)

Панкин Павел Викторович
(Ф.И.О.)